

Zestawienie Drzwi														
ID Elementu	D1	D1*	D2	D3	D3	D3*	D3**	D4	D4	D5	D6	D7*	D7*	D7***
Ilość	2	1	2	5	6	2	1	1	4	8	3	1	1	1
Rozmiar Szer. x Wys.	0,900×2,100	0,900×2,100	0,900×2,100	1,100×2,100	1,100×2,100	1,100×2,100	1,100×2,100	1,100×2,100	1,000×2,100	0,900×2,100	1,000×2,100	1,400×2,100	1,400×2,100	1,400×2,100
Szerokość	0,900	0,900	0,900	1,100	1,100	1,100	1,100	1,100	1,000	0,900	1,000	1,400	1,400	1,400
Wysokość	2,100	2,100	2,100	2,100	2,100	2,100	2,100	2,100	2,100	2,100	2,100	2,100	2,100	2,100
Orientacja	L	L	P	L	P	L	L	P	L	P	P	L	P	L
Rzut														
Elewacja														
Odporność ogniowa		EIS 30				EI 30	EI 60					EIS 30	EIS 30	EI 60
Uwagi	Drzwi aluminiowe, Mocowane na 3 zawiasach. Kolor biały, skrzydło pełne. Wyposażyć w atestowany zamek, oraz "master key" (klucz matkę - dla pracowników szpitala)	Drzwi aluminiowe, Mocowane na 3 zawiasach. Kolor biały, skrzydło pełne. Wyposażyć w atestowany zamek, oraz "master key" (klucz matkę - dla pracowników szpitala). Wyposażyć w samozamykacz.	Drzwi aluminiowe, Mocowane na 3 zawiasach. Kolor biały, skrzydło pełne. Wyposażyć w atestowany zamek, oraz "master key" (klucz matkę - dla pracowników szpitala). Drzwi z otworami napowietrzającymi.	Drzwi aluminiowe, Mocowane na 3 zawiasach. Kolor biały, skrzydło pełne. Wyposażyć w atestowany zamek, oraz "master key" (klucz matkę - dla pracowników szpitala)	Drzwi aluminiowe, Mocowane na 3 zawiasach. Kolor biały, skrzydło pełne. Wyposażyć w atestowany zamek, oraz "master key" (klucz matkę - dla pracowników szpitala)	Drzwi aluminiowe, Mocowane na 3 zawiasach. Kolor biały, skrzydło pełne. Wyposażyć w atestowany zamek, oraz "master key" (klucz matkę - dla pracowników szpitala). Wyposażyć w samozamykacz.	Drzwi aluminiowe, Mocowane na 3 zawiasach. Kolor biały, skrzydło pełne. Wyposażyć w atestowany zamek, oraz "master key" (klucz matkę - dla pracowników szpitala). Wyposażyć w samozamykacz.	Drzwi aluminiowe, Mocowane na 3 zawiasach. Kolor biały, skrzydło pełne. Wyposażyć w atestowany zamek, oraz "master key" (klucz matkę - dla pracowników szpitala). Drzwi z otworami napowietrzającymi.	Drzwi aluminiowe, Mocowane na 3 zawiasach. Kolor biały, skrzydło pełne. Wyposażyć w atestowany zamek, oraz "master key" (klucz matkę - dla pracowników szpitala). Drzwi z otworami napowietrzającymi.	Drzwi drewniane. . Kolor biały, skrzydło pełne z okienkiem. Wyposażyć w atestowany zamek, oraz "master key" (klucz matkę - dla pracowników szpitala). Drzwi z otworami napowietrzającymi.	Drzwi drewniane. . Kolor biały, skrzydło pełne z okienkiem. Wyposażyć w atestowany zamek, oraz "master key" (klucz matkę - dla pracowników szpitala). Drzwi z otworami napowietrzającymi.	Drzwi aluminiowe, Mocowane na 3 zawiasach. Kolor biały, skrzydło przeszkłone. Wyposażyć w atestowany zamek, oraz "master key" (klucz matkę - dla pracowników szpitala). Wyposażyć w samozamykacz.	Drzwi aluminiowe, Mocowane na 3 zawiasach. Kolor biały, skrzydło przeszkłone. Wyposażyć w atestowany zamek, oraz "master key" (klucz matkę - dla pracowników szpitala). Wyposażyć w samozamykacz.	Drzwi zewnętrzne, Drzwi aluminiowe, Mocowane na 3 zawiasach. Kolor szary, skrzydło przeszkłone. Wyposażyć w atestowany zamek, oraz "master key" (klucz matkę - dla pracowników szpitala). Wyposażyć w samozamykacz.
Wymiary zestawu	1,200×2,250	1,200×2,250	1,200×2,250	1,400×2,250	1,400×2,250	1,400×2,250	1,400×2,250	1,400×2,250	1,300×2,250	1,200×2,250	1,300×2,250	1,700×2,250	1,700×2,250	1,700×2,250

Zestawienie Drzwi													
ID Elementu	D7***	D7s	D8**	D8**	D8**	D9	D9^	D10	D10	D11^	D12^	DAz	DW*
Ilość	1	1	1	1	1	1	1	6	6	1	1	1	2
Rozmiar Szer. x Wys.	1,400×2,100	1,400×2,100	1,800×2,100	1,800×2,100	1,800×2,100	2,100×2,100	2,100×2,100	1,100×2,100	1,100×2,100	0,900×2,100	1,100×2,100	1,400×2,100	1,200×2,100
Szerokość	1,400	1,400	1,800	1,800	1,800	2,100	2,100	1,100	1,100	0,900	1,100	1,400	1,200
Wysokość	2,100	2,100	2,100	2,100	2,100	2,100	2,100	2,100	2,100	2,100	2,100	2,100	2,100
Orientacja	P	P	L	P	P	L	P	L	P	P	P	P	
Rzut													
Elewacja													
Odporność ogniowa	EI 60	Sm	EI 60	EI 60									---
Uwagi	Drzwi zewnętrzne. Drzwi aluminiowe, Mocowane na 3 zawiasach. Kolor szary, skrzydło przeszkłone. Wyposażyć w atestowany zamek, oraz "master key" (klucz matkę - dla pracowników szpitala). Wyposażyć w samozamykacz.	Drzwi aluminiowe, Mocowane na 3 zawiasach. Kolor biały, skrzydło przeszkłone. Wyposażyć w atestowany zamek, oraz "master key" (klucz matkę - dla pracowników szpitala). Wyposażyć w samozamykacz.	Drzwi aluminiowe, Mocowane na 3 zawiasach. Kolor biały, skrzydło przeszkłone. Wyposażyć w atestowany zamek, oraz "master key" (klucz matkę - dla pracowników szpitala). Wyposażyć w samozamykacz.	Drzwi aluminiowe, Mocowane na 3 zawiasach. Kolor biały, skrzydło przeszkłone. Wyposażyć w atestowany zamek, oraz "master key" (klucz matkę - dla pracowników szpitala). Wyposażyć w samozamykacz.	Drzwi zewnętrzne. Drzwi aluminiowe, Mocowane na 3 zawiasach. Kolor biały, skrzydło przeszkłone. Wyposażyć w atestowany zamek, oraz "master key" (klucz matkę - dla pracowników szpitala). Wyposażyć w samozamykacz.	Drzwi aluminiowe, Mocowane na 3 zawiasach. Kolor biały, skrzydło przeszkłone. Wyposażyć w atestowany zamek, oraz "master key" (klucz matkę - dla pracowników szpitala). Wyposażyć w samozamykacz.	Drzwi zewnętrzne. Drzwi aluminiowe, Mocowane na 3 zawiasach. Kolor biały, skrzydło przeszkłone. Wyposażyć w atestowany zamek, oraz "master key" (klucz matkę - dla pracowników szpitala). Wyposażyć w samozamykacz.	Drzwi zewnętrzne. Drzwi aluminiowe, Mocowane na 3 zawiasach. Kolor biały, skrzydło przeszkłone. Wyposażyć w atestowany zamek, oraz "master key" (klucz matkę - dla pracowników szpitala). Wyposażyć w samozamykacz. Drzwi z nasświetlem.	Drzwi aluminiowe, Mocowane na 3 zawiasach. Kolor biały, skrzydło przeszkłone. Wyposażyć w atestowany zamek, oraz "master key" (klucz matkę - dla pracowników szpitala). Wyposażyć w samozamykacz. Drzwi z nasświetlem.	Drzwi zewnętrzne. Drzwi aluminiowe, Mocowane na 3 zawiasach. Kolor biały, skrzydło pełne. Wyposażyć w atestowany zamek, oraz "master key" (klucz matkę - dla pracowników szpitala). Wyposażyć w samozamykacz. Drzwi z nasświetlem.	Drzwi zewnętrzne. Drzwi aluminiowe, Mocowane na 3 zawiasach. Kolor biały, skrzydło przeszkłone. Wyposażyć w atestowany zamek, oraz "master key" (klucz matkę - dla pracowników szpitala). Wyposażyć w samozamykacz.	Drzwi zewnętrzne. Drzwi aluminiowe, Mocowane na 3 zawiasach. Kolor biały, skrzydło przeszkłone. Wyposażyć w atestowany zamek, oraz "master key" (klucz matkę - dla pracowników szpitala). Wyposażyć w samozamykacz.	Drzwi windy EI 60.
Wymiary zestawu	1,700×2,250	1,700×2,250	2,100×2,250	2,100×2,250	2,100×3,000	2,400×2,250	2,400×3,000	1,400×3,000	1,400×3,000	1,200×3,000	1,400×3,000	1,510×2,155	1,200×2,100

Zestawienie Okien											
ID Elementu	O1	O2	O3	O4	O5	O5	O6	O7	O8	O9	O10
Ilość	10	20	3	4	2	4	1	1	1	1	2
Rozmiar Szer. x Wys.	3,200×2,000	1,600×2,000	1,500×3,000	3,200×3,000	4,000×2,150	4,000×1,500	1,600×1,400	1,500×2,000	2,000×2,000	1,500×1,000	1,600×1,600
Wysokość	2,000	2,000	3,000	3,000	2,150	1,500	1,400	2,000	2,000	1,000	1,600
Szerokość	3,200	1,600	1,500	3,200	4,000	4,000	1,600	1,500	2,000	1,500	1,600
Elewacja od wewnątrz											
Odporność ogniowa								EI 30	EI 30		
UWAGI	Okno PCV Kolor biały	Okno PCV. Kolor biały	Okno PCV. Kolor szary	Okno PCV. Kolor szary	Okno PCV. Kolor szary	Okno PCV. Kolor szary	Okno PCV. Kolor szary	Okno PCV. Kolor biały	Okno PCV. Kolor biały	Okno PCV. Kolor szary	Okno PCV. Kolor szary

UWAGA:
Obiekt posiada również 6 okien połaciowych (60/100); klapę dymową (100/190) i wyłaz dachowy (100/100).
Podczas przystosowywania sąsiadującego budynku technicznego do przepisów pożarowych, niezbędna będzie wymiana trojga drzwi na takie same gabarytowo ale o klasie odporności ogniowej EI 60.

- UWAGA:**
- wszystkie wymiary należy sprawdzić na budowie i w terenie
 - wykonawca jest zobowiązany sprawdzić wszystkie wymiary przed rozpoczęciem prac budowlanych. różnice w rysunkach i pomiarach oraz wszelkie rozbieżności i zmiany muszą być wyjaśnione z projektantem przed rozpoczęciem robót
 - rysunek rozpatrywać łącznie z poszczególnymi branżami
 - zastosowane materiały i systemy w dokumentacji podane są jako przykładowe rozwiązania, mogą być zastąpione innymi lecz o równoważnych lub wyższych parametrach, alternatywne rozwiązania należy uzgodnić z projektantem
 - wszystkie technologie zastosowane w projekcie należy wykonać wg systemu i zaleceń producenta
 - każda zmiana w stosunku do dokumentacji wymaga akceptacji projektanta na etapie realizacji
 - powierzchnie pomieszczeń podano w stanie surowym ścian, bez wykończenia – powierzchnia mierzona na wysokości 1m nad posadzką.

- prawa autorskie do tego rysunku należą do architektonicznego biura projektowego MICRONET ART SPÓŁKA Z O. O.
i bez jego zgody rysunek nie może być wykorzystywany lub reprodukowany

JEDNOSTKA PROJEKTOWA:				
				
INWESTOR: WOJEWÓDZKI SZPITAL REHABILITACYJNY UL. ARMII KRAJOWEJ 24, 11-220 GÓROWO IŁAWECKIE				
NAZWA ZADANIA: ROZBUDOWA OBIEKTÓW REHABILITACYJNYCH WOJEWÓDZKIEGO SZPITALA REHABILITACYJNEGO W GÓROWIE IŁAWECKIM				
dz. nr: 104/1, 133; jednostka ewidencyjna: identyfikator: 280102_1.0003.104/1(...); nazwa: GÓROWO IŁAWECKIE obręb ewidencyjny: identyfikator: 280102_1.0003; nazwa: 3				
ADRES: ARMII KRAJOWEJ 24; 11-220 GÓROWO IŁAWECKIE,				
	Imię i nazwisko:	Specjalność:	Nr uprawnień:	Podpis:
Projektant:	mgr inż. arch. P. Sturgólewski	architektoniczna	393/70	
Opracowanie:	mgr inż. arch. T. MANIEWSKI mgr inż. arch. A. CZERNIAK			
Sprawdzający:	mgr inż. arch. M. Szubert Mikołajczyk	architektoniczna	NB/U/-7342/48/98	
NAZWA RYSUNKU:		DRZWI I OKNA (zestawienie stolarki)		NR RYS.
BRANŻA:		FAZA:	SKALA:	DATA:
ARCHITEKTURA		PBW	1:200	VII 2020
A_St1				